

AGRICULTURAL MACHINERY

CH350

sitrex®



TAŽENÝ ZASTÝLACÍ A KRMNÝ VŮZ CH 350

z produktové řady SITREX je určen pro všechny typy píce. Ocení ho všichni farmáři, kteří chtějí kombinovat spolehlivost a efektivitu v jejich každodenní práci při přípravě podestýlky nebo distribuci krmiv přímo do žlabu.



Konstrukce a výbava je navržena tak, aby vůz zajistil optimální zpracování a distribuci všech typů hmoty. Vyznačuje se následujícími detaily:



Turbína o průměru 1 500 mm s 8 metacími lopatkami (4 dlouhé a 4 krátké) pro rozhození produktu co nejdále a také pro lepší promíchání.



Rotor se 72 noži a 13 protiostrými pro rychlé a kvalitní rozřezání všech druhů hmoty a její následné přesunutí do turbíny. Hydraulicky ovládané protiostrří pro nastavení intenzity práce rotoru.



Velké plnicí dveře umožňují vkládání až dvou kulatých balíků o průměru do 180 cm, nebo jeden hranatý balík o rozměrech 270 x 130 x 90 cm.



Pohon rotoru velmi silným, 4-drážkovým řemenem s pružinovým napínačem.



Rozsah otočení vyskladňovací hlavy je až do 300°. Pro snížení prašnosti je možné doplnit vyskladňovací hlavu sadou čerpadla k rozstříku vody.



Jednoduchý elektrický ovládací panel s joystickem pro nastavení směru vykládky a potenciometrem pro regulaci rychlosti pásového dopravníku.

CH350



TECHNICKÁ SPECIFIKACE CH 350

| | |
|---|--|
| Celková délka | 4 130 mm |
| Celková šířka | 2 075 mm |
| Výška s maximálně sklopeným vykladačem | 2 600 mm |
| Objem korby | 3,5 m ³ |
| Vnitřní délka korby | 2 000 mm |
| Vnitřní šířka korby | 1 400 mm |
| Vnitřní výška korby | 1 200 mm |
| Délka dveří | 1 750 mm |
| Hmotnost | 2 200 kg |
| Kapacita | 1 300 kg |
| Minimální příkon | 48 kW – 66 Hp |
| Minimální průtok oleje / maximální tlak | min. 30 l – max. 150 bar |
| Ovládání | Elektrický joystick |
| Připojení na traktor | Nastavitelná oj, oko Ø 50 mm |
| Maximální naložení kulatých balíků | 2 x Ø 1 800 mm |
| Maximální naložení čtvercových balíků | 1 300 x 900 mm x 2 700 mm |
| Ø turbíny | Ø 1 500 mm |
| Počet metacích lopatek | 8 |
| Maximální rozhození hmoty / otočení vykladače | 20 m / 300° |
| Turbína 2-rychlostní převodovka | min. 280 max. 540 ot./min |
| Rotor řezání | L=1 400 mm, Ø 530 mm |
| Počet nožů | 72 |
| Počet protiostří | 13 |
| Počet otáček rotoru | 450 ot./min |
| Pohon rotoru | 4drážkový řemen s pružinovým napínačem |
| Kola (standard) | 10.0 / 75 R15.3 |
| Náprava | Sect. 60 L=1 800 mm, 6 svorníků |

UNIMARCO

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz