



SHRNOVAČE ŘADY V

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex[®]

EXPLORER
MAGNUM EVOLUTION
MAGNUM PRO



6 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZAKOUPENÍ SHRNOVAČE SITREX



Vynikající sběr píce

- shrnovače s prstovými koly zaručují šetrný sběr píce, aniž by docházelo k odrolu lístků, které obsahují většinu nutriční hodnoty píce



Čisté řádky

- minimální znečištění krmiva
- nastavitelný tlak na půdu
- každé prstové kolo pracuje nezávisle a dokonale se přizpůsobuje povrchu terénu



Nízké náklady na údržbu

- jednoduchá konstrukce
- řádný hnací hřídel
- žádné mechanické převody



Vysoká produktivita práce

- vyšší pracovní rychlost ve srovnání se shrnovači, které jsou poháněny vývodovým hřídelem
- pracovní rychlost nezávisí na otočkách hnacího hřídele



Nízké požadavky na výkon traktoru

- i traktory s malým výkonem snadno zvládnou práci s prstovými shrnovači s velkým pracovním záběrem



Nízká spotřeba paliva

- nízká spotřeba paliva na hektar díky použití traktorů s menším výkonem
- snížení spotřeby paliva zvyšuje produktivitu práce
- značné snížení znečištění ovzduší

Nastavitelná pracovní šířka

Pracovní šířka může být nastavena z kabiny řidiče traktoru. Tato unikátní funkce umožňuje nastavit šířku záběru, a tak upravovat výkon stroje



Přítlak prstových kol působící na povrch terénu

Rychlé a snadné nastavení pomocí čepu zaručuje kvalitní práci bez ohledu na to, jaké jsou podmínky



Vynikající přizpůsobení povrchu terénu

Dokonalé shrnování v jakémkoliv terénu je zaručeno díky nezávisle osazeným prstovým kolům a také díky kopírovacím kolům (v závislosti na modelu)



Manuální nastavení šířky řádku

Šířku řádku lze jednoduše a rychle manuálně nastavit pomocí páky s ráčnou v závislosti na typu stroje



Hydraulické nastavení šířky řádku

Šířku řádku lze také nastavit hydraulicky přímo z kabiny traktoru – doplňková výbava v závislosti na typu stroje



Sada středových kol

Tato sada umožňuje rozhrnutí středu záběru pokosu před vytvořením nového řádku, čímž je podpořeno dokonalé provzdušnění hmoty. Nyní k dispozici také s hydraulickým ovládním (doporučené volitelné příslušenství)





Základní řada shrnovačů se středovým odkládáním řádku

- velký rozsah pracovních záběrů:
MX 8 – 5,3 m; MX 10 – 6,2 m; MX 12 – 7,1 m

Jednoduché a snadné použití

Se shrnovačem Explorer jsou splněna všechna očekávání:

- požadavky na výkon traktoru od 30 hp
- přesné a pravidelné řádky
- perfektní shrnování při vysoké pracovní rychlosti

Přednosti

Konstrukce shrnovačů řady Explorer zaručuje vysoké výkony, odolnost a dlouhou životnost. Tato řada shrnovačů je vhodná pro použití na malých a středně velkých farmách. Vysoká světlost rámu umožňuje průchod velkého množství hmoty.

- vynikající poměr cena/výkon
- kvalitní a čistá práce

Sada středových kol

- unikátní systém pro shrnování se středovým řádkem
- tato sada umožňuje odhrnutí pokosu před vznikajícím řádkem, se kterým by jinak nebylo manipulováno
- zařízení je hydraulicky ovládáno společně se zvedáním shrnovacích kol
- není-li činnost tohoto zařízení vyžadována, může být sada vyřazena z provozu



Rychlé a snadné nastavení

- šířka řádku může být nastavena nezávisle na šířce pracovního záběru od 0,9 do 1,6 m, a to změnou pracovního úhlu posledních shrnovacích kol
- výsledkem je řádek, který se přizpůsobí šířce jakéhokoliv následného stroje
- je možné nastavit překrytí prstových kol tak, aby bylo zabráněno ztrátám zejména při práci s pící posečenou na krátko
- přítlak prstových kol je možné změnit, a to vzhledem ke stavu terénu a vzhledem k shrnovanému produktu (např.: siláž = větší tlak, seno = menší tlak)



Přeprava

- díky hydraulicky ovládanému systému pro otevírání a zavírání je přechod z pracovní do přepravní polohy rychlý a jednoduchý
- celkové rozměry s přepravní šířkou pouze 2,5 m a nízkou transportní výškou poskytují řadě Explorer bezpečný a jednoduchý průjezd po pozemních komunikacích



SPECIFIKACE	MX 8	MX 10	MX 12
Počet shrnovacích kol	8	10	12
Počet prstů na shrnovacím kole	40	40	40
Rozměr pneumatik	205-65 R15	205-65 R15	205-65 R15
Minimální příkon (hp)	30	30	30
Transportní šířka (m)	2,5	2,5	2,5
Šířka řádku (m)	0,9–1,6	0,9–1,6	0,9–1,6
Pracovní záběr (m)	5,3	6,2	7,1
Hmotnost (kg)	1 220	1 370	1 520



Profesionální řešení

Modely Magnum Evolution se středovým odkládáním řádku kombinují pracovní komfort a špičkový výkon s pracovní šířkou od 6,5 do 11,4 m. Práce na poli je rychlá a jednoduchá. Nastavení pracovního záběru je ovládáno hydraulicky a je prováděno z kabiny traktoru. Existuje mnoho farmářů, kteří se rozhodli pro model Magnum Evolution z důvodu jeho snadného použití, minimální údržby a vysokého výkonu při zpracování všech druhů píce, včetně těžkých píce (siláže), aby získali homogenní a čisté řádky bez ztráty listů, které představují nejvyšší nutriční hodnotu. Řada Magnum Evolution je určena pro náročné použití. Odolný rám ve tvaru V zaručuje vysoké pracovní rychlosti (více než 15 km/h) a velký výkon (12 ha/h).

Vynikající přizpůsobení povrchu terénu

Cílem každé obsluhy je dosažení maximální efektivity práce zvýšením denních výkonů bez kompromisů s ohledem na kvalitu. Modely řady Magnum Evolution se čtyřmi nebo šesti velkými gumovými koly, centrálním rámem s teleskopickou konstrukcí, zcela sklopnými bočními rámy a nezávisle osazenými prstovými koly zaručují dokonalé přizpůsobení typu terénu a čistou píci i v případě velmi náročných podmínek.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Sada středových kol

- tato sada se skládá ze 2 prstových kol o průměru 112 cm umístěných podél hlavního rámu
- je hydraulicky ovládaná
- umožňuje rozhrnutí středu řádku, čímž je podpořeno dokonalé provzdušnění hmoty



Kryty kol proti větru

- plastové kryty jsou vhodným doplňkem při shrnování lehké, krátké nebo vlhké píce



Zadní tandemová kola

- tato sada umožňuje bezpečný průjezd a kvalitní shrnutí posečeného materiálu i ve velmi nerovném terénu



Sada pro jednostranné shrnování

- tato sada je výborným řešením pro přesunutí již vytvořeného řádku k dosažení maximálního prosušení hmoty
- umožňuje práci pouze jedním shrnovacím ramenem
- nastavení a ovládání je velmi jednoduché a rychlé



SPECIFIKACE	MKE 10	MKE 12	MKE 14	MKE 16	MKE 18	MKE 20
Počet shrnovacích kol	10	12	14	16	18	20
Počet prstů na shrnovacím kole	40	40	40	40	40	40
Rozměr pneumatik	205-75/15	205-75/15	205-75/15	205-75/15	205-75/15	205-75/15
Minimální příkon (hp)	30	30	40	40	60	60
Transportní šířka (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Transportní délka (m)	7,58	7,58	9,96	9,96	11,65	11,65
Šířka řádku (m)	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8
Pracovní záběr (m)	6,5	7,6	8,7	9,4	10,5	11,4
Hmotnost (kg)	1 600	1 680	2 250	2 350	3 000	3 070

MKE-PRO 1021 MKE-PRO 1225 MKE-PRO 1428
MKE-PRO 1631 MKE-PRO 1834 MKE-PRO 2037



Špičková řada

Díky konstrukci, která je stejná pro všechny naše shrnovače s prstovými koly, řada Magnum Pro definitivně vyřešila problém shrnování těžkého materiálu. Shrnovače řady Magnum Pro v sobě kombinují komfort a vysoký výkon díky široké nabídce pracovních záběrů. Kompaktnost a snadná manipulace v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí Vám zajistí zvýšení produktivity a úsporu nákladů.

Efektivní a úsporné řešení

Je to ideální stroj pro všechny, kteří chtějí dosáhnout nejvyšší produktivity výroby, ale věnují také pozornost úsporám z hlediska využití strojového parku a pracovní doby. Modely řady Magnum Pro byly testovány mnoha zákazníky, kteří potvrdili jejich spolehlivost a kvalitu ve všech pracovních podmínkách a při práci s různými typy produktů: seno, senáž a sláma.

Shrnovací kola pro těžkou píci

- speciální loukořovná konstrukce kola
- průměr kola 152 cm
- 36 shrnovacích prstů uchycených v gumových silentblocích
- průměr prstu 7,5 mm
- kola jsou standardně vybavena kryty kol proti větru



Nezávislé uložení shrnovacích kol

- odpružení vinutými pružinami pro zajištění kvalitní práce i v nerovném terénu
- pro shrnování těžkého materiálu může být přítlak kol nastaven na povrch posečené píce bez kontaktu s půdou – maximální čistota shrnované hmoty



Nastavení šířky řádku

- šířku řádku lze nastavit manuálně (standard) nebo hydraulicky (na přání)
- zajištění stejnoměrných řádků
- šířka řádku od 0,9 až do 1,8 m



Zadní tandemová kola

- tato sada umožňuje bezpečný průjezd a kvalitní shrnutí posečeného materiálu i ve velmi nerovném terénu



SPECIFIKACE	MKE-PRO 1021	MKE-PRO 1225	MKE-PRO 1428	MKE-PRO 1631	MKE-PRO 1834	MKE-PRO 2037
Počet shrnovacích kol	10	12	14	16	18	20
Počet prstů na shrnovacím kole	36	36	36	36	36	36
Rozměr pneumatik	205-75/15	205-75/15	205-75/15	205-75/15	205-75/15	205-75/15
Minimální příkon (hp)	30	30	40	40	60	60
Transportní šířka (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Transportní délka (m)	7,58	7,58	9,96	9,96	11,65	11,65
Šířka řádku (m)	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8	0,9–1,8
Pracovní záběr (m)	6,5	7,6	8,7	9,4	10,5	11,4
Hmotnost (kg)	1 930	2 090	2 700	2 900	3 535	3 670

VÝHODY SHRNOVAČŮ SITREX ŘADY V

- VYSOKÁ PRODUKTIVITA •
- ŠIROKÁ NABÍDKA PRACOVNÍCH ZÁBĚRŮ •
- MOŽNOST JEDNOSTRANNÉHO SHRNOVÁNÍ •
 - VÝBORNÁ MANÉVROVATELNOST •
 - KVALITNÍ SBĚR •
- MINIMÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ MATERIÁLU •
- VYJÍMEČNÉ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ •

Importér pro CZ a SK:

UNIMARCO
a.s.

tel.: +420 577 901 148

e-mail: unimarco@unimarco.cz

web: www.unimarco.cz

Váš prodejce: