

# M4063 ROPS

## Motor

Typ	V3307-CR-T
Zdvihový objem/počet válců	3 331/4 cm <sup>3</sup>
Max. otáčky motoru	2 400 ot/min
Max. výkon motoru (97/68/EG)	48,8 (66) kW (HP)
Objem palivové nádrže	70 l

## Převodovka

Počet rychlostních stupňů	18 vpřed/18 vzad nebo 36 vpřed
Maximální rychlost	40 km/h
Převodovka	synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny
Reverzní zařízení	elektrohydraulické
Brzdy	hydraulické kotoučové, zapínání 4x4 při brzdění
Připojení pohonu 4x4	elektrohydraulické

## Zadní vývodový hřídel (PTO)

Typ vývodové hřídele	nezávislý, elektrohydraulická, lamelová spojka s brzdou
Rychlost	540/540E (1000 – volitelné) ot/min

## Hydraulika

Průtok hydraulického čerpadla	63 l/min
Tříbodový závěs	rychloupínací s teleskopickými stabilizátory
Kategorie	II
Regulace	polohová, silová a smíšená
Nosnost zadního TBZ	2 500 kg
Počet hydraulických okruhů	2 standardně, 3 volitelně

## Ostatní

Řízení	hydraulické
Přední náprava	uzavřené koncové převody, kuželové soukolí
Přístrojový panel	analogový/LCD display
Standardní pneu	320/85 R20 vpředu; 420/65 R30 vzadu

# M4063 ROPS

## Rozměry a hmotnosti

Celková délka	3 700 mm
Celková výška	2 090 mm
Celková šířka	1 850–2 150 mm
Rozvor	2 135 mm
Rozchod kol – vpředu	1 450–1535 mm
Rozchod kol – vzadu	1 430–1 730 mm
Pohotovostní hmotnost	2 570 kg
Průměr otáčení	4 m