

# M4073 Cab

## Motor

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Typ                          | V3307-CR-T              |
| Zdvihový objem/počet válců   | 3 331/4 cm <sup>3</sup> |
| Max. otáčky motoru           | 2 400 ot/min            |
| Max. výkon motoru (97/68/EG) | 54,6 (74) kW (HP)       |
| Objem palivové nádrže        | 90 l                    |

## Převodovka

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Počet rychlostních stupňů | 18 vpřed/18 vzad nebo volitelně 36 vpřed/36 vzad (s 2 stupňovým násobičem) |
| Maximální rychlost        | 40 km/h  |
| Převodovka                | synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny                                       |
| Reverzní zařízení         | elektrohydraulické   |
| Brzdy                     | hydraulické kotoučové, zapínání 4x4 při brzdění                            |
| Připojení pohonu 4x4      | elektrohydraulické   |

## Zadní vývodový hřídel (PTO)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Typ vývodové hřídele | nezávislý, elektrohydraulická, lamelová spojka s brzdou |
| Rychlost             | 540/540E (1000 – volitelně) ot/min                      |

## Hydraulika

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Průtok hydraulického čerpadla | 63 l/min                                     |
| Tříbodový závěs               | rychloupínací s teleskopickými stabilizátory |
| Kategorie                     | II   |
| Regulace                      | polohová, silová a smíšená                   |
| Nosnost zadního TBZ           | 2 500 kg                                     |
| Počet hydraulických okruhů    | 2 standardně, 3 volitelně                    |

## Ostatní

|                   |  |
|-------------------|--|
| Řízení            | hydraulické                                |
| Přední náprava    | uzavřené koncové převody, kuželové soukolí |
| Přístrojový panel | analogový/LCD display                      |
| Standardní pneu   | 320/85 R20 vpředu; 420/65 R30 vzadu        |

# M4073 Cab

## Rozměry a hmotnosti

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Celková délka         | 3 700 mm       |
| Celková výška         | 2 580 mm       |
| Celková šířka         | 1 950–2 165 mm |
| Rozvor                | 2 135 mm       |
| Rozchod kol – vpředu  | 1 450–1 535 mm |
| Rozchod kol – vzadu   | 1 430–1 730 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 3 040 kg       |
| Průměr otáčení        | 4 m            |